





ARTIS 3060T, EL NUEVO SISTEMA A3+ DTG IMPULSADA POR SERVOMOTOR

IMPRESORA ERGONOMICA DIRECTO A PRENDA POR ALTO VALOR DE COLOR SOBRE TEXTILES

 Blanco + CMYK Sistema de tinta

 Hasta 2880 *1440 dpi

 A3+, 329*600 mm

Impresora multifuncional para todas las prendas de impresión: camisetas, jeans, bolsas, ropa de bebé a más.

Impresión de alta calidad en algodón, poliéster, terciopelo y varios sustratos textiles

Impresora desktop de tamaño A3+ altamente rentable

Canal de tinta blanca para impresión en tejidos oscuros

Impresión de alta resolución hasta 2880 dpi

Sistema certificado ce para la impresión directo al sustrato

Impresión impulsada por servomotor e impresión de alta resolución

Sistema de provisión continua de tinta económica y recargable

Función de impresión de panel de control de auto repetición

Impresora profesional fácil de operar y un mantenimiento de mínimo costo operativo

Mantenimiento automático de vacaciones y operación segura

Aplicaciones



Camisetas



Calcetines



Uniformes personalizados



Toallas



Tapas

Especificación de impresión

Velocidad de impresión	8 min para tamaño Full A3+
Tecnología de impresión	Tintas directo a prenda
Tinta	artisJet DTG inks (C,M,Y,K,W,W,W,W)
Medios	Aplicación Ropas generales, camisetas, lazos personalizados, uniformes personalizados... etc...
	Tamaño medio A3+, 329 x 600 mm (12.95 x 23.62 in)
Impresión	Modos de impresión 4 pass 6 pass 8 pass
	Resolución de impresión Hasta 2880 x 1440 dpi
	Cabezal de impresión Cabezal de impresión piezoeléctrico Epson L801 a pedido. Hecho en Japón

Especificación de la impresora

Conectividad	Boquillas Tecnología de impresión de tamaño de gota variable, a partir de 1.5 pl y hasta 21pl
	Puertos USB 2.0
	Sistemas operativos Windows
Dimensiones	Profundidad x ancho x altura Impresora 645 x 690 x 490 mm (25.39 x 27.16 x 19.29 in). Embalaje 880 x 990 x 650 mm (34.64 x 38.97 x 25.59 in)
Peso	Impresora 120Kg, Embalaje 140 Kg
Transmisión plana	Servo motor
Contenido de la caja	artis 3060T, cable USB, cable de alimentación, manual del usuario, herramientas para lavado y tinta, paquete de piezas de repuesto
Rangos ambientales	10 - 35 °
Requerimientos y consumo de energía	-75W. Voltaje de entrada (medición automática)
Certificación	Certificación CE
Garantía	Garantía limitada de un año

Impresora
artis 3060 T
Tinta
DTG tintas directo a prenda

DTG - 1000-001	Tinta para tela Cian DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-002	Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-003	Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-004	Tinta para tela Negro DTG-TX2, 1000ml
DTG - 1000-005	Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 1000ml

DTG - 500-001	Tinta para tela Cian DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-002	Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-003	Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-004	Tinta para tela Negro DTG-TX2, 500ml
DTG - 500-005	Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 500ml

DTG - 200-001	Tinta para tela Cian DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-002	Tinta para tela Magenta DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-003	Tinta para tela Amarillo DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-004	Tinta para tela Negro DTG-TX2, 200ml
DTG - 200-005	Tinta para tela Blanco DTG-TX2, 200ml

Fixing agent

BRCP-T-1000-001	Fijador para impresión textil/tinta pigmentada base agua (Dupont), 1000ml
BRCP-T-500-001	Fijador para impresión textil/tinta pigmentada base agua (Dupont), 500ml
BRCP-T-200-001	Fijador para impresión textil/tinta pigmentada base agua (Dupont), 200ml

Software

artisRIP 8.3 Software


artisRIP 8.3 Software

Diseñado teniendo en cuenta la simplicidad, el software artisrip lite soporta todos los modelos de impresoras BR. Es adecuado para principiantes que buscan una producción constante de color vívido.

Las principales características de artisRip son

Plataforma de diseño

Simple interfaz de uso fácil
Configuración de origen de impresión, cambio del tamaño de la imagen
Apoyo de imágenes raster y vectoriales
Trabajos de impresión repetitivos para aplicaciones industriales
Vista previa

Motor de impresión

Reproducción viva del color
Modos de impresión bidireccional y unidireccional
Admite múltiples configuraciones de canal de tinta
Admite modos de impresión de diferente resolución (360 x 360 y hasta 1440 x 2880 dpi)
Soporte para archivos de imagen jpg, tiff, bmp, png, eps y pdf
Configuración de límite total de tinta y límite de canal de tinta individual
Motor de gestión de color con soporte de perfiles ICC
Impresión directa desde software gráfico común. (CorelDraw, Photoshop, Autocad...)


Tecnología

Ajuste automático de altura del cabezal
Equipado con sensores para ajuste automático de la altura del cabezal y reducción de golpes del cabezal.
Mantenimiento y reciclaje automático del sistema de tintas; módulo de vacaciones.

Sistema continuo de tinta
A diferencia de los cartuchos de tinta, este sistema permite la utilización del 100% de tinta disponible.

Función automática de reimpresión
Esta funcionalidad permite la reimpresión del último trabajo de impresión desde el panel de control.

